

## Description

Géotextile en fibres de coco 100% naturelle et biodégradable après 4 à 6 ans (en fonction de l'environnement). Utilisé comme protection anti-érosion pour la stabilisation des berges et talus en milieux très humides pour permettre le développement de la végétation implantée.

\* Fiche technique détaillée disponible sur demande

\*\* Filet JUTE anti-érosion également disponible sur demande

## Avantages

- Biodégradable
- Haut pouvoir de rétention d'eau
- Evite les chocs thermiques
- Grande résistance en milieu humide
- Simplicité de mise en œuvre
- Durée de vie **4 à 6 ans**

## Composition

100% fibres coco Vycome (fibre trempée)


## Mise en oeuvre

Nos services sont à votre disposition pour toutes questions de mise en œuvre et/ou pour vous apporter les informations nécessaires à l'élaboration de vos projets d'aménagements.

## Produits annexes

Agrafes de fixation spéciale coco  
AGRAFES 50 X 10 X 50 DIAM.6 SPEC. COCO



Géotextile coco anti-érosion							
Masse surfacique	Composition	Durée de vie	Référence	Spécifications			
400 g/m <sup>2</sup>	Corde Vycome 100 % Fibre trempée	3 à 5 ans	H2M6	Maillage	20x20 mm	Couverture du Sol	35-45%
700 g/m <sup>2</sup>		4 à 6 ans	H2M8	Maillage	11x7 mm	Couverture du Sol	55-60%
900 g/m <sup>2</sup>		4 à 6 ans	H2M9	Maillage	5x7 mm	Couverture du Sol	60-65%
				Dimensions Rouleaux			
				Rouleaux : 200 cm x 50 ml sur stock ( 300 et 400 cm sur demande)			



## Jardistyle Bordeaux

Zone du Phare - 30 Avenue Maurice Lévy

33700 Mérignac

Tel : 05.57.21.25.96

mail : [contact@jardistyle.com](mailto:contact@jardistyle.com)

## Jardistyle Lot-et-Garonne

ZA Fougéral

47380 St Étienne de Fougères

Tel : 05.53.71.92.18

mail : [contact@jardistyle.com](mailto:contact@jardistyle.com)